



**KLAUS MÜLLER GMBH**

Schleif- und Polierbetrieb  
Oberflächenpräparate

TECHNISCHES DATENBLATT

# E1 | Entfettungsmittel

<b>Form</b>	Flüssig
<b>Farbe</b>	weißlich, trübe
<b>Geruch</b>	mild, angenehm
<b>pH-Wert</b>	ca. 12,5 im Lieferzustand (20°C) ca. 10,6 im Anwendungszustand (20°C)
<b>Dichte</b>	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	in Wasser unbegrenzt
<b>Stabilität</b>	Unter Normalbedingungen keine Zersetzung im Anwendungsbereich, Sollte es sich dennoch entmischen, Kanister schließen und gut schütteln.
<b>Reaktionen</b>	Keine gefährlichen Reaktionen
<b>Einsatzbereich</b>	als Entfettungsmittel
<b>Dosierempfehlung</b>	Trommel ca. 20 ml/l Trommelvolumen Fliehkraft ca. 3-5% je nach Verschmutzung

Weiter Produktdaten entnehmen Sie bitte aus unserem Sicherheitsdatenblatt.



KLAUS MÜLLER GMBH

Waldbauerstraße 9  
D-75305 Neuenbürg

Telefon +49 7082 / 40 50 9  
Telefax +49 7082 / 40 50 7  
[www.klausmueller.net](http://www.klausmueller.net)  
[info@klausmueller.net](mailto:info@klausmueller.net)

