



KLAUS MÜLLER GMBH

Schleif- und Polierbetrieb
Oberflächenpräparate

TECHNISCHES DATENBLATT

KP25 | Schleif- & Aufhellcompound

Form	Flüssig
Farbe	gelblich
Geruch	mild, angenehm
pH-Wert	ca. 3,4 im Lieferzustand (20°C) ca. 4,4 im Anwendungszustand (20°C)
Dichte	ca. 1,06 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	in Wasser unbegrenzt
Stabilität	Unter Normalbedingungen keine Zersetzung im Anwendungsbereich, Sollte es sich dennoch entmischen, Kanister schließen und gut schütteln.
Reaktionen	Keine gefährlichen Reaktionen
Einsatzbereich	Aufheller für viele Metall-Legierungen, ausgenommen mit hohem Bleianteil. Geeignet für: Gold, Silber, Tombak, Messing, Weichguß, Bronze und Stahl.
Dosierempfehlung	ca. 20ml/l Trommelvolumen
Hinweis	Frei von EDTA und NTA Dieses Produkt ist Mikrofiltrationsanlagen tauglich.

Weiter Produktdaten entnehmen Sie bitte aus unserem Sicherheitsdatenblatt.



KLAUS MÜLLER GMBH

Waldbauerstraße 9
D-75305 Neuenbürg

Telefon +49 7082 / 40 50 9
Telefax +49 7082 / 40 50 7
www.klausmueller.net
info@klausmueller.net

