



KLAUS MÜLLER GMBH

Schleif- und Polierbetrieb
Oberflächenpräparate

TECHNISCHES DATENBLATT

M50 | Schleif- & Poliercompound

Form	Flüssig
Farbe	weiß
Geruch	mild, angenehm
pH-Wert	ca. 5,4 im Lieferzustand (20°C) ca. 6,8 im Anwendungszustand (20°C)
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	in Wasser unbegrenzt
Stabilität	Unter Normalbedingungen keine Zersetzung im Anwendungsbereich, Sollte es sich dennoch entmischen, Kanister schließen und gut schütteln.
Reaktionen	Keine gefährlichen Reaktionen
Einsatzbereich	Hochglanz-Politur für viele Metalle und Nichtmetalle, wie z. B.: Ag, Au, Ni, Cu, Sn, Zn, Fe und dessen Legierungen und Kunststoffe aller Art.
Dosierempfehlung	1-3 % Schleifcompound 3-5 % Poliercompound
Hinweis	Frei von EDTA und NTA Dieses Produkt ist nicht oder nur bedingt Mikrofiltrationsanlagen tauglich.

Weiter Produktdaten entnehmen Sie bitte aus unserem Sicherheitsdatenblatt.



KLAUS MÜLLER GMBH

Waldbauerstraße 9
D-75305 Neuenbürg

Telefon +49 7082 / 40 50 9
Telefax +49 7082 / 40 50 7
www.klausmueller.net
info@klausmueller.net

