



KLAUS MÜLLER GMBH

Schleif- und Polierbetrieb
Oberflächenpräparate

TECHNISCHES DATENBLATT

MF15

Schleif- und Entfettungscompound

Form	Flüssig
Farbe	weißlich, trübe
Geruch	mild, angenehm
pH-Wert	ca. 9,3 im Lieferzustand (20°C) ca. 8,7 im Anwendungszustand (20°C)
Dichte	ca. 1,02 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	unbegrenzt mischbar in Wasser (20°C)
Stabilität	Unter Normalbedingungen keine Zersetzung im Anwendungsbereich, Sollte es sich dennoch entmischen, Kanister schließen und gut schütteln.
Reaktionen	Keine gefährlichen Reaktionen
Einsatzbereich	Schleif- und Entfettungspräparat für viele Metalle und Metall-Legierungen Rostschutzinhibitor für Eisenmetalle.
Dosierempfehlung	Trommel ca. 20 ml/l Trommelvolumen Fliehkraft ca. 1-3% je nach Verschmutzung Tauchlösung ca 5-10 % je nach Verschmutzung

Weiter Produktdaten entnehmen Sie bitte aus unserem Sicherheitsdatenblatt.



KLAUS MÜLLER GMBH

Waldbauerstraße 9
D-75305 Neuenbürg

Telefon +49 7082 / 40 50 9
Telefax +49 7082 / 40 50 7
www.klausmueller.net
info@klausmueller.net

